



Iluminación bajo mueble

LED L-Pad

Características

- in emisión de rayos UV
- Consumo mínimo de energía
- Los conjuntos se pueden controlar con mando infrarrojo (IR)
- Necesita transformador led 24V

-	- 1/1 PZAS	- Foco LED L-PAD 7,5W NW blanco
-	- 1/1 PZAS	- Foco LED L-PAD 7,5W NW blanco con sensor infrarrojo
LPADBL	- 1/1 PZAS	- Foco LED L-PAD 7,5W NW inox
SEPADIN	- 1/1 PZAS	- Foco LED L-PAD 7,5W NW inox con sensor infrarrojo
-	- 1/1 PZAS	- Foco LED L-PAD 7,5W NW inox con sensor infrarrojo
LPADINS		
E		



1



2



3



4



5

-
- 1 Imagen
 - 2 Imagen
 - 3 Imagen
 - 4 Imagen
 - 5 Imagen
 - 6

Led Modulite F

Características

- Sin emisión de rayos UV
- Consumo mínimo de energía
- Conexiones integradas
- Interruptor de encendido integrado
- Conexión directa a 220V, no necesita transformador

- | | | |
|-----------|------------|--|
| - | - 1/1 PZAS | - Regleta LED MODULITE F 18W NW 1200mm |
| - MODU450 | - 1/1 PZAS | - Regleta LED MODULITE F 8W NW 450mm |
| - MODU600 | - 1/1 PZAS | - Regleta LED MODULITE F 10W NW 600mm |
| - MODU900 | - 1/1 PZAS | - Regleta LED MODULITE F 15W NW 900mm |



1 Imagen

2 Imagen

Led Sky

Características

- Sin emisión de rayos UV
- Consumo mínimo de energía
- Necesita transformador led 24V

- - 1/1 PZAS - Foco LED SKY 6W NW inox SKY6W



¹ Imagen

Led Slim-Pad F

Características

- Sin emisión de rayos UV
- Consumo mínimo de energía
- Los conjuntos se pueden controlar con mando infrarrojo (IR)
- Necesita transformador led 24V

- SLIMBL	- 1/1 PZAS	- Foco LED SLIM-PAD F 5W NW blanco
- SLIMBLS	- 1/1 PZAS	- Foco LED SLIM-PAD F 5W NW blanco con sensor infrarrojo
- SLIMIN	- 1/1 PZAS	- Foco LED SLIM-PAD F 5W NW inox
- SLIMINS	- 1/1 PZAS	- Foco LED SLIM-PAD F 5W NW inox con sensor infrarrojo
- E		



-
- 1 Imagen
 - 2 Imagen
 - 3 Imagen
 - 4 Imagen
 - 5 Imagen
 - 6

Led Squash

Características

- Sin emisión de rayos UV
- Consumo mínimo de energía
- Necesita transformador led 24V

- SQUA4 W
- 1/1 PZAS
- Foco LED SQUASH 4W NW inox



1 Imagen

2 Imagen

Led-Glas Line

Características

- Fácil montaje con clips
- Necesita transformador led 24V

- GLAS3,8W

- 1/1 PZAS

- Foco LED-GLAS LINE 3,8W NW aluminio



1



1 Imagen

2 Imagen

SIL-LED B

Características

- Sensor interruptor integrado
- Tornillo accesorio para fijación lateral
- Necesita transformador led 24V

- SIL406 - 1/1 PZAS

- Regleta SIL-LED B 1,2W NW 406mm aluminio con sensor infrarrojo

- SIL556 - 1/1 PZAS

- Regleta SIL-LED B 1,6W NW 556mm aluminio con sensor infrarrojo

- SIL856 - 1/1 PZAS

- Regleta SIL-LED B 2,8W NW 856mm aluminio con sensor infrarrojo



1 Imagen

2 Imagen

3 Imagen

UL 2-LED F

Características

- Carcasa de acero inoxidable pulido de fácil montaje con un sólo tornillo
- Necesita transformador led 24V

- UL2IN - 1/1 PZAS

- Foco UL 2-LED F 3W NW inox



¹ Imagen